


■低圧用始動リアクトル

標準仕様

- 適用規格 : JEC-2200 JEC-2201 JEC-2210
- 耐熱クラス : B種
- 使用定格 : 短時間定格品
- 周囲温度 : 周囲温度40℃以下で1日の平均気温が35℃以下
年間平均温度20℃以下(結露のないこと)
- 定格周波数 : 50Hz, 60Hz
- 定格電圧 : 200V, 220V, 400V, 440V
- 標準タップ : 50%-R65%-80%
- 時間定格 : 0.5分, 1分, 2分, 3分
- 絶縁強度 : 220V AC2kV, 440V AC4kV
- 銘板 : 英文



SR-4220 (オプション: 端子カバー付)

- ◆オプション : 車輪付, 特殊タップ値, 端子カバー付, 熱帯処理

※SR-2019~SR-2500 SR-4019~4500 接地端子付

●200・220V 用

●400・440V 用

※A・B・H寸法はmax. 寸法です。

形式	0.5分定格		1分定格		2分定格		3分定格		形式	0.5分定格		1分定格		2分定格		3分定格		A	B	H	E	F	D	質量 (kg)
	kW	Is(A)	kW	Is(A)	kW	Is(A)	kW	Is(A)		kW	Is(A)	kW	Is(A)	kW	Is(A)	kW	Is(A)							
SR-2002	2	46	1.5	32	1.1	23	0.9	19	SR-4002	2	26	1.5	18	1.1	13	0.9	11	210	110	230	110	70	10×15	7
SR-2004	5	105	3.7	73	2.7	51	2.1	42	SR-4004	5	54	3.7	38	2.7	27	2.1	22	210	110	255	110	70	10×15	8
SR-2005	7.5	155	5.5	108	4.0	76	3.1	62	SR-4005	7.5	81	5.5	57	4.0	40	3.1	33	210	110	265	110	70	10×15	9
SR-2007	10	215	7.5	150	5.4	107	4.3	87	SR-4007	10	100	7.5	73	5.4	51	4.3	42	270	135	260	110	80	10×15	13
SR-2011	15	310	11	220	7.9	155	6.3	125	SR-4011	15	155	11	110	7.9	76	6.3	62	270	145	275	110	80	10×15	14
SR-2015	20	430	15	305	11	215	8.5	175	SR-4015	20	215	15	150	11	105	8.5	87	270	150	275	110	80	10×15	15
SR-2019	25	510	19	360	14	255	11	210	SR-4019	25	255	19	180	14	125	11	105	315	150	315	260	95	10×15	28
SR-2030	40	940	30	665	21	470	17	385	SR-4030	40	470	30	335	21	235	17	190	360	170	345	300	105	10×15	40
SR-2055	75	1530	55	1085	40	765	32	625	SR-4055	75	795	55	560	40	400	32	325	375	190	385	300	120	12×17	55
SR-2075	100	1970	75	1390	55	985	45	805	SR-4075	100	1020	75	725	55	510	45	420	405	220	470	330	125	12×17	72
SR-2110	150	3070	110	2170	80	1530	65	1250	SR-4110	150	1590	110	1120	80	795	65	645	435	240	490	360	135	12×17	95
SR-2150	210	4030	150	2850	110	2020	90	1645	SR-4150	210	1970	150	1390	110	985	90	805	465	255	515	390	145	12×17	120
SR-2220	310	5900	220	4175	160	2950	130	2410	SR-4220	310	2955	220	2090	160	1480	130	1210	450	320	480	360	200	14×19	150
SR-2300									SR-4300	420	3935	300	2780	220	1970	180	1610	480	340	480	380	230	14×19	190
SR-2400									SR-4400	560	5375	400	3800	300	2690	240	2190	510	390	540	410	250	14×19	245
SR-2500									SR-4500	700	7125	500	5040	370	3560	300	2910	525	450	600	420	260	14×19	295

kW: 参考適用電動機容量
Is: 電動機全電圧始動電流

■結線図

